

Auto Cadastro de Crachá e Liberação de Impressão

Solução NDDigital







SUMÁRIO

- 1. AUTO-CADASTRAMENTO DE CRACHÁ
- 2. LIBERAÇÃO DE IMPRESSÃO







1. AUTO-CADASTRAMENTO DE CRACHÁ

Objetivo

Descrever o processo de auto cadastramento de crachá no equipamento.

Importante:

- O usuário deverá possuir um login de rede válido no ambiente Unicamp (AD Active Directory);
- O usuário deverá validar se seu crachá é do tipo Mifare. Para que essa validação seja realizada, basta aproximar o crachá do leitor da multifuncional HP;
- Se ao aproximar um beep for emitido, o crachá é do tipo Mifare e neste caso, o processo de autocadastramento pode prosseguir;
- Caso nenhum beep seja emitido ao aproximar o crachá, uma tag deverá ser utilizada no processo de auto cadastramento. Com a equipe da DIS/Operações.

Procedimento

No painel da multifuncional HP será exibida a seguinte tela:









Aproxime o crachá do leitor que está acoplado à multifuncional.



Caso o seu crachá não esteja cadastrado no sistema, será exibida seguinte tela



Clique no botão USUÁRIO para iniciar o processo de cadastramento.







Verifique se o nome **CCUEC** aparece no centro da tela e clique no campo **Login** para ativar o teclado e digite seu usuário de rede (Windows).

Em seguida clique no campo Senha, digite a senha e clique no botão OK.

nddPrint Cl	ient 🗸	nddP	rint Clien	t				
Auto cada	stramen	to						
			CCUEC	>				
			Login *					
			Senha *			→		
q	w	e	r	t	у	u	i a	о р
а	s	d	f	g	h	j	k	L
٠	z	x	c	v	b	n	m	\sim
123?		@	•		\$	=>	لې	ОК

Aproxime novamente o crachá do leitor para confirmar o cadastro e finalizar o processo.









Caso o usuário e senha informados estejam corretos, o cadastro será concluído com sucesso. Clique no botão ENTRAR para voltar à tela inicial.

7	nddPrint Client nddPrint Client Auto cadastramento	
â	Cartão cadastrado com sucesso.	
	VOLTAR	ENTRAR
	Aproxime seu cartão no leitor ou pressione login	

Na tela inicial aproxime o crachá do leitor para que o login seja realizado.









2. LIBERAÇÃO DE IMPRESSÃO

Objetivo

Descrever o processo para que o usuário libere uma impressão na tela do equipamento utilizando a solução de Impressão Segura.

Importante

O usuário deverá ter o seu crachá já cadastrado no sistema.

Liberando uma Impressão

O painel da multifuncional HP estará exibindo a seguinte tela:



Aproxime o crachá do leitor que está acoplado à multifuncional.









A seguinte tela será exibida:

Ф	Logout			()	18:26
		CAMP Dressão	Coplar	Digitalizar para e-mail	
				1	🗘 Copiar

Para acessar os documentos retidos, clique no botão PENDENTES.

nddPrint	Client	_	
Menu			simpress
	Номе	PENDENTES	







Selecione o documento desejado com um toque sobre o arquivo e clique no botão **Imprimir** para liberar a impressão.

nddPrint Client							
Pen	dentes	simpress					
	Página de teste Pgs: 1 - (Hoje) 19:01:01 - \$ 0,00	CONVERTER					
		Duplex					
		CÓPIA					
		01 🖶					
Tota	al 1 Página (1 Documento)	Detalhes					
Me	enu 🚄	Ξ ∛ m Imprimir					

Para deletar a impressão, selecione o documento desejado com um toque sobre o arquivo e clique no botão da **lixeira** para excluir o arquivo.

	nddPrint Client						
	Pendentes	simpress					
	Página de teste Pgs: 1 - (Hoje) 19:01:01 - \$ 0,00	CONVERTER					
۵		Duplex					
		CÓPIA					
		🗖 01 🕂					
	Total 1 Página (1 Documento)	Detalhes					
	Menu <	Ξ ∛ m Imprimir					

Para fazer o logoff (sair da aplicação), clique no botão **MENU**, e na próxima tela clique no botão **logoff.**









Ou passe o cartão novamente no leitor para sair do login e voltar a tela inicial.

Agora o equipamento está liberado e sem acesso, conforme demonstrado na tela acima.



